



## ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, в. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 [www.deltachem.ru](http://www.deltachem.ru)

### Керамзитовый песок **0,0–2,5 мм**

Используется при производстве сухих строительных смесей, бетонов.

Керамзитовый песок производится из экологически чистого сырья. В процессе производства проходит высокотемпературную обработку, фракционирование.

Повышает тепло и звукоизоляцию изоляцию. Снижает вес продукта.





## ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 [www.deltachem.ru](http://www.deltachem.ru)

### Технические характеристики (ГОСТ 9757-90)

Показатель	Значение
Морозостойкость	15 циклов
Плотность	520–650 кг/м <sup>3</sup>
Теплопроводность	0,17 Вт/м× <sup>0</sup> С
Прочность	2,5Мпа

### Гран. Состав

2,5 мм .....	0%
2,0 мм .....	0,9%
1,25мм .....	36,6%
0,63мм .....	55,9%
0,315 мм .....	5,4%
0,16 мм .....	0%
< 0,16 мм .....	0%